

EB-1440Ui



Für dieses Produkt liegt keine Beschreibung vor. Bitte wenden Sie sich an Ihre Epson Kontaktperson für weitere Informationen.

DATENBLATT



PRODUKTMERKMALE



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Projektionssystem	3LCD-Technologie
LCD-Bedienfeld	0,67 Zoll mit MLA (D10)

BILD

Farbhelligkeit	3.800 Lumen- 2.900 Lumen (im Sparmodus)
Weißhelligkeit	3.800 Lumen - 2.900 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO 21118:2012
Auflösung	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastverhältnis	16.000 : 1
Native Contrast	300 : 1
Lampe	267 W, 5.000 Std. Lebensdauer, 10.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Trapezkorrektur	Manuell Vertikal: $\pm 3^\circ$, Manuell Horizontal $\pm 3^\circ$
Farbwiedergabe	Bis zu 1,07 Milliarden Farben

OPTIK

Projektionsverhältnis	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Vorlagengröße	70 Zoll - 100 Zoll
Projektionsdistanz Weitwinkel	0,4 m (70 Zoll Leinwand)
Projektionsdistanz Tele	0,6 m (100 Zoll Leinwand)
Projektionsobjektiv F	1,6
Brennweite	4,2 mm
Fokus	Manuell
Offset	5,8 : 1

KONNEKTIVITÄT

USB-Display-Funktion	3 in 1: Bild / Maus / Ton
Anschlüsse	USB 2.0 Typ A (2x), USB 2.0 Typ B, RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang (2x), S-Video-Eingang, MHL, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (2x), Mikrofoneingang, Sync-Eingang, Sync-Ausgang, USB Interface for keyboard, Remote Desktop Protocol
Smartphone-Verbindung	Ad-Hoc/Infrastruktur

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit	Kensington-Schutz, Passwortschutz, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz
Features	AV-Mute-Funktion, Automatische Kalibrierung, Automatische Helligkeitsanpassung, Automatische Eingangswahl, Integrierter Lautsprecher, CEC-kompatibel, Anpassbares Benutzerlogo, Digitaler Zoom, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Treiberlose Installation, Unterstützung für zwei Stifte, Dynamische Lampensteuerung, Einfache OSD-Voreinstellung, Startbildschirm, Interaktiv, Lange Lampenlebensdauer, MHL-Audio-/Videoschnittstelle, Multi-screen interactivity, Stummschalttaste, Anmerkung zur PC-Free-Funktion, iProjection App for Chromebook, Remote Desktop Protocol, Split-Screen-Funktion, Funktion zur gemeinsamen Whiteboard-Nutzung, Wireless-LAN-fähig, iProjection App
Interaktivität	Ja – Stift
Farbmodi	Tafel, Dynamisch, Foto, Präsentation, sRGB, Weißwandtafel

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	401 W, 334 W (im Sparmodus), 0,5 W (im Standby)
Abmessungen	474 x 447 x 130 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

SONSTIGES

Garantie	36 Monate Carry in oder 8.000 h, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt)
----------	--

EB-1440Ui

LIEFERUMFANG

- Interaktive Stifte
- Stifthülle
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien
- USB-Kabel
- CD-Handbuch
- Bedienfeld
- Wandhalterung
- Warranty card
- Schnellstartanleitung
- W-LAN-Einheit
- Replacement pen tips

OPTIONALES ZUBEHÖR

EB-1440Ui

- Aktivlautsprecher – ELPSP02
V12H467040
- Steuereinheit mit Anschlussfeld- ELPCB02
V12H614040
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Luftfilter - ELPAF45
V13H134A45
- Lamp - ELPLP92 - EB-69x/14x (268W)
V13H010L92
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Befestigung für Tischmontage für Ultrakurzdistanz-Serie - ELPMB29
V12H516040
- Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon)
V12H775010
- Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt)
V12H776010

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H771040
Barcode	8715946611945
Ursprungsland	China

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON[®]